

Delock DisplayPort 1.2 Διαχωριστής 1 x mini DisplayPort σε > 4 x DisplayPort έξω 4K

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DisplayPort από τον Η/Υ ή το φορητό σας υπολογιστή και το χωρίζει σε τέσσερις συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτό τον τρόπο μία σύνδεση DisplayPort μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία τεσσάρων οθονών DisplayPort. Οι έξοδοι έχουν τη δυνατότητα διπλής λειτουργίας (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδέονται με τους κατάλληλους προσαρμογείς.



30 cm

Αρ. προϊόντος 87693

EAN: 4043619876938

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
Έξοδος:
4 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: STDP4320
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.1 ή 1.2 Μεταφορά μονής ροής (SST):
έως 1920 x 1080 @ 60 Hz (κατοπτρισμός)
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)
μέγ. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει σήματα ήχου και βίντεο

- Υποστηρίζει Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 143 x 67 x 23 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περίπου 2,1 mm
εξωτερικά: \varnothing περίπου 5,5 mm
μήκος: περίπου 9 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a
---------------	------------------

Interface

Έξοδος:	4 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable length incl. connector:	30 cm
Μήκος:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm