

Delock Divizor DisplayPort 1.2, 1 x intrare mini DisplayPort > 4 x ieșiri DisplayPort 4K

Descriere scurta

Acest divizor de la Delock primește un semnal DisplayPort de la un PC sau de la un laptop și îl divizează către patru afișaje conectate. Astfel, o conexiune DisplayPort poate fi utilizată pentru a opera patru monitoare DisplayPort. Ieșirile sunt compatibile cu modul dual (DP++), astfel încât monitoarele cu interfață HDMI sau DVI să poată fi conectate folosindu-se adaptoare adecvate.



30 cm

Nr. 87693

EAN: 4043619876938

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
Intrare:
1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată
1 x mufă c.c. de 5 V
Ieșire:
4 x DisplayPort cu 20 pini mamă
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specificație
- Convertor activ, hub Single/Multi Stream Transport (SST/MST)
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
DisplayPort 1.1 sau 1.2, Single Stream Transport (SST):
până la 1920 x 1080 la 60 Hz (oglină)
DisplayPort 1.2 Multi Stream Transport (MST):
până la 2560 x 1440 la 60 Hz sau 3840 x 2160 la 30 Hz (oglină sau extins)
max. 4 x 1920 x 1080 la 60 Hz
- Ieșirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
- Acceptă semnale audio și video
- Acceptă Eyefinity/Single Large Surface (SLS)

- Formate intrare audio: 7.1 canale, frecvență de eșantionare de până la 192 kHz
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 30 cm
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 143 x 67 x 23 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø ca. 2,1 mm
exterior: ø ca. 5,5 mm
lungime: ca. 9 mm


Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Divizor DisplayPort
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Output:	4 x DisplayPort mamă
Input:	1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Lungime:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Colour:	negru

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm