

Delock DisplayPort 1.2 razdjelnik 1 x DisplayPort ulaz > 4 x DisplayPort uzlaza 4K

Opis

Ovaj Delock razdjelnik prima DisplayPort signal sa stolnog ili prijenosnog računala i razvodi ga na četiri spojena zaslona. Stoga se jedan DisplayPort priključak može koristiti za rad četiri DisplayPort monitora. Izlazi mogu raditi u dva načina rada (DP++) pa se preko odgovarajućih prilagodnika mogu spojiti HDMI ili DVI monitori.



30 cm

Napomena

Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort 1.2. Kada se koristi operativni sustav Mac, ista slika prikazana je na obama ulazima (zrcaljeno), no ne mogu se zasebno koristiti oba ulaza.

Predmet br. 87694

EAN: 4043619876945

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x DisplayPort 20-polni muški
 - 1 x 5 V DC utičnica
 - Izlaz:
 - 4 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: STDP4320
- Podaci za DisplayPort 1.2a
- Aktivni pretvarač, transportni razvodnik za jedan/više strujanja (SST / MST)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - DisplayPort 1.1 ili 1.2 za transport jednog strujanja (SST):
 - do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcaljenje)
 - DisplayPort 1.2 za transport više strujanja (MST):
 - do 2560 x 1440 @ 60 Hz ili 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcaljenje ili prošireni prikaz)
 - maksimalno 4x 1920 x 1080 pri 60 Hz
- DisplayPort izlaz podržava dvojni način rada DP++
- Podržava Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Podrška audio i video signale
- Podrška HDCP 1.3
- Audio ulazni formati: 7.1 kanalni s frekvencijom uzorkovanja do 192 kHz
- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 30 cm
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 143 x 67 x 23 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Izlaz: 5 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm


Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan DisplayPort ženski

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort razdjelnik
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Izlaz:	4 x DisplayPort ženski
Ulaz:	1 x DisplayPort muški 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Skup čipova:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Duljina:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Boja:	crne

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm