

Delock DisplayPort 1.2 Delare 1 x DisplayPort-in > 4 x DisplayPort-ut 4K

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till fyra anslutna skärmar. Därmed kan en DisplayPort-anslutning användas för att visa fyra DisplayPort-bildskärmar. Utgångarna är flerlägeskapabla (DP ++), så HDMI- eller DVI-bildskärmar kan anslutas med lämpliga adaptrar.



30 cm

Notera

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort 1.2. När Mac OS används kommer samma bild att visas på båda anslutningar (speglad), det är inte möjligt att använda båda anslutningar oberoende av varandra.

Artikelnummer 87694

EAN: 4043619876945

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x DisplayPort 20-stift hane
1 x 5 V DC-uttag (likström)
Utmatning:
4 x DisplayPort 20-stift hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmming överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
DisplayPort 1.1 eller 1.2 Enkelströmmig överföring (SST):
Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (spegling)
DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):
Upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (spegling eller utökad)
max. 4x 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Stöder ljud- och videosignaler
- Stödjer HDCP 1.3
- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Metallchassi
- Kabellängd utan kontakter: ca. 30 cm
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 143 x 67 x 23 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Utmatning: 5 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,1 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 9 mm


Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Utmatning:	4 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DisplayPort hane 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Kringkretsar:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Cable length incl. connector:	30 cm
Längd:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Färg:	svart

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm