

# Delock Splitter HDMI 1 x ingresso HDMI > 2 x uscita HDMI 4K

## Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale HDMI da un PC o laptop, suddividendolo in due display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento HDMI per azionare due monitor HDMI.



### Articolo n. 87701

EAN: 4043619877010

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore:  
Ingresso:  
1 x HDMI-A a 19 pin femmina  
1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm  
Uscita:  
2 x HDMI-A a 19 pin femmina
- High Speed HDMI specifica
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.3
- Indicatore LED
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Larghezza di banda video fino a 340 MHz
- Consumo: max. 2,0 W
- Struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 63 x 54 x 18 mm

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:  
interno: ø ca. 2,1 mm  
esterno: ø ca. 5,5 mm  
lunghezza: ca. 9 mm


## Requisiti di sistema

- Una porta HDMI femmina libera
- Cavo HDMI

## Contenuto della confezione

- Splitter HDMI
- Cavo di alimentazione USB
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

## Immagini



## General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.3
----------------	-----------------------------

## Interface

Output:	2 x HDMI-A femmina
Input:	1 x HDMI-A femmina 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	340 MHz

## Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	60 mm
Width:	56 mm
Height:	22 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m