

Delock Divisor DisplayPort 1.2 1 x Entrada DisplayPort > 2 x Salida HDMI 4K 30 Hz

Descripción

Este divisor de Delock es adecuado para la conexión de dos monitores HDMI a una computadora con interfaz DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas.

Nota

El producto es un concentrador Multi-Stream-Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de Displayport 1.2. Cuando se usa Mac OS, se muestra la misma imagen en ambos puertos (espejo). No es posible usar ambos puertos independientemente el uno del otro.



Número de elemento 87720

EAN: 4043619877201

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x DisplayPort macho de 20 pines
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
 - Salida:
 - 2 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: STDP4320
- Especificación DisplayPort 1.2
- Resolución máxima 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Color: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 25 cm
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 61 x 49 x 11 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- Un puerto hembra DisplayPort disponible
- Cable DisplayPort

Contenido del paquete

- Divisor DisplayPort
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.2 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida: | 2 x HDMI-A hembra |
| Entrada: | 1 x DisplayPort macho 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V) |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Conjunto de chips: | STDP4320 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------|
| Carcasa color: | negro |
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Cable length incl. connector: | 25 cm |
| Longitud: | 61 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 11 m |