

Delock Docking Station HDMI 4K a 30 Hz USB Type-C™ 3.1, funzione Gigabit LAN e USB PD

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ Alt-Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Può essere utilizzato un display per l'uscita HDMI. Due porte USB integrate di Tipo-A consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni di rete gigabit, così come un lettore di schede SD, che ne completa le caratteristiche. Con un alimentatore USB-C™, laptop quali Macbook o Chromebook possono essere caricati durante il funzionamento.

[USB Type-C™ 3.1 Docking Station](#)



Articolo n. 87721

EAN: 4043619877218

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x slot SD / SDHC / SDXC / MMC
 - 1 x USB Type-C™ maschio
- Chipset: VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di uscita: 4,5 W per porta (5 V / 0,9 A)
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 60 W (20 V / 3 A)
- Struttura di metallo
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm
- Colore: antracite
- Dimensioni (LxPxA): ca. 116 x 46 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9 o superiore
- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9 o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Supported memory card:	SD

Interface

Output:	1 x RJ45 femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x slot SD 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Alimentato da bus USB 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length incl. connector:	15 cm

Lunghezza:	116 mm
Width:	46 mm
Height:	16 mm
Colour:	antracite