

Delock Station d'accueil USB Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur muni d'un port USB-C™ ou USB Type-A et fournit diverses interfaces. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux ports de sortie DisplayPort. Six ports USB 3.2 Gen 1 permettent l'utilisation de périphériques, et des connexions de microphone et de haut-parleurs et un réseau Gigaoctet complètent les dispositifs.

Résolution 4K 60 Hz UHD

La résolution Ultra-HD (4K) est possible en utilisant un seul moniteur et également en utilisant les deux sorties DisplayPort en même temps. Il n'y a pas besoin d'un support DisplayPort Alternate Mode.

Ecran étendu par Displaylink

Avec la puce de graphique Displaylink, il est possible d'utiliser les fonctions miroir et extension sur des systèmes Windows et Mac OS.



N° produit 87728

EAN: 4043619877287

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Face avant :
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - 1 x prise de microphone 3,5 mm
 - 1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
 - Face arrière :
 - 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 2 x DisplayPort femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 20 V
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - Ecran simple : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Ecran double : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue
- 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Couleur : noir
- Dimensions sans support (LxlxH) : env. 190 x 78 x 38 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Sortie : 20 V / 2,25 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 1,7 mm
 - extérieur : ø env. 4,75 mm
 - Longueur : env. 9,5 mm


Configuration système requise

- Mac OS 12.0.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB
- Câble USB Type-A mâle vers Type-B mâle, longueur env. 1 m
- Câble USB-C™ mâle à USB Type-B mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Couleur:	noir
----------	------