

Delock Seriell brytare RS-232 / RS-422 / RS-485 2-portars manuell

Beskrivning

Denna RS-232 / RS-422 / RS-485 -switch från Delock är en manuell dubbelriktad switch för anslutning av olika enheter med RS-232 / RS-422 / RS-485-port. Switchen har två funktioner.

1. Den kan ansluta till två enheter med RS-232 / RS-422 / RS-485-portar t.ex. dator eller modem till en RS-232 / RS-422 / RS-485-port.

2. Den kan anslutas till en enhet med RS-232 / RS-422 / RS-485-port på två RS-232-linjer.



Artikelnummer 87729

EAN: 4043619877294

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x seriell D-Sub-honkontakt med 9 stift
 - 1 x seriell D-Sub-hankontakt med 9 stift
- Seriella han- och honportar med skruvmuttrar
- Signaler (1:1): TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 mekaniska knappar
- Plasthölje
- Vägghölmöteringsalternativ
- Kräver ingen extern strömkälla
- Mått (LxBxH): ca. 112 x 71 x 30 mm (utan knapp)
- Färg: grå / svart


Systemkrav

- Ett fritt D-Sub-gränssnitt med 9 stift

Paketets innehåll

- Switch
- Bruksanvisning

Bilder



General

Mounting type:	Väggmontering
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Switchover:	2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2

Interface

Kontakt 1:	1 x seriell RS-232/422/485 DB9 hane
Kontakt 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
kontakt 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
Driftstemperatur:	0 °C ~ 50 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	112 mm
Width:	71 mm
Height:	30 mm
Switch:	On / Off