

# Delock Station d'accueil USB Type-C™ 3.1 HDMI 4K 30 Hz + VGA + LAN + USB PD

## Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un moniteur peut être en fonction sur la prise HDMI ou VGA. Un port intégré USB Type-A permet l'utilisation de périphériques. Avec une alimentation électrique USB-C™, les ordinateurs portables de type MacBook ou Chromebook peuvent être rechargés pendant le fonctionnement.



**N° produit 87731**

EAN: 4043619877317

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Face avant :
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
    - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
    - 1 x VGA femelle 15 broches
    - 1 x USB 3.0 Type-A femelle
  - Face arrière :
    - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
    - 1 x USB Type-C™ mâle
- Résolution:
  - HDMI jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
  - VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- 1 seul moniteur disponible pour l'adaptateur
- Prise USB Type-A femelle : maxi. 4,5 W
- Entrée d'alimentation PD : maxi. 100 W
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 45 °C
- Température de stockage : -10 °C ~ 70 °C
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 14 cm

- Couleur : blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 103 x 52 x 16 mm

---

## Configuration système requise

- Android 8.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Supported operating system:	Android 8.0 ou version ultérieure Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Sortie :	1 x RJ45 femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches 1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Couleur:	blanc
----------	-------