

Delock Convertidor Multi-AV a HDMI 4K 60 Hz

Descripción

Este convertidor multifuncional de Delock hace posible convertir diferentes fuentes en una señal HDMI. Las entradas de señal son USB-C™ (Modo DP Alt), VGA con audio de 3,5 mm, Mini DisplayPort y HDMI. La caja convertidora es una solución práctica para conectar varios dispositivos de audio / video a un proyector o televisor con entrada HDMI.



Número de elemento 87732

EAN: 4043619877324

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:

Entrada:

- 1 x mini DisplayPort hembra de 20 pines
- 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- 1 x USB Type-C™ (Modo DP Alt) hembra
- 1 x VGA hembra de 15 pines con tuercas
- 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
- 1 x conector de alimentación 5 VCC
- 1 x RJ45 hembra

Salida:

- 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- 1 x RJ45 hembra
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Resolución (entrada VGA) de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Cambio automático o mediante el botón
- Carcasa metálica robusta
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 179 x 80 x 25 mm


Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida: 5 V / 2,5 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm

Contenido del paquete

- Convertidor
- Soporte de montaje
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



Interface

Salida:	1 x RJ45 hembra 1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x HDMI-A hembra 1 x mini DisplayPort hembra de 20 pines 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x RJ45 hembra 1 x USB Type-C™ hembra 1 x VGA hembra de 15 pines 1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longitud:	179 mm
Width:	80 mm
Height:	25 mm