

Delock Multi-AV zu HDMI Konverter 4K 60 Hz für Tischeinbau

Beschreibung

Dieser multifunktionale Konverter von Delock ermöglicht es, verschiedene Quellen in ein HDMI Signal umzuwandeln. Als Signaleingänge stehen USB-C™ (DP Alt Mode), VGA mit 3,5 mm Audio, Mini DisplayPort und HDMI zur Verfügung. Die Konverterbox ist eine praktische Lösung, um verschiedene Audio-/ Videogeräte an einen Projektor oder TV mit HDMI Eingang anzuschließen.

In einen Konferenztisch eingebaut ist der Konverter eine ideale Lösung für Präsentationen. Zusätzlich stellt das Gerät eine USB Ladefunktion und einen durchgeleiteten Netzwerkanschluss bereit.



Artikel-Nr. 87733

EAN: 4043619877331

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x mini DisplayPort 20 Pin Buchse
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) Buchse
 - 1 x VGA 15 Pin Buchse mit Muttern
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
 - 1 x DC 24 V Stromanschluss verschraubbar
 - 1 x RJ45 Buchse
 - Ausgang:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Buchse mit BC1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x USB Typ-A Buchse mit BC1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x RJ45 Buchse
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Auflösung (VGA Eingang) bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen

- Umschaltung automatisch oder durch Taste
- Robustes Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 184 x 96 x 80 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ausgang: 24 V / 1,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Packungsinhalt

- Konverter
- Einbauwinkel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------|-------------|
| Montageart: | Tischeinbau |
|-------------|-------------|

Schnittstelle

| | |
|----------|--|
| Ausgang: | <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB Typ-A Buchse 5 V / 2,4 A 1 x RJ45 Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse 5 V / 2,4 A |
| Eingang: | <ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI-A Buchse 1 x mini DisplayPort 20 Pin Buchse 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 1 x RJ45 Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x DC Buchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|-------------------------|---------------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|---------|--------|
| Länge: | 184 mm |
| Breite: | 96 mm |
| Höhe: | 80 mm |