

Delock Multi-AV per Convertitore HDMI 4K 60 Hz per il montaggio da tavolo

Descrizione

Questo convertitore multifunzione Delock consente di convertire diverse fonti in un unico segnale HDMI. Gli ingressi del segnale sono USB-C™ (DP Alt Mode), VGA con audio da 3,5 mm, Mini DisplayPort e HDMI. Il box convertitore è una pratica soluzione per collegare vari dispositivi audio / video a un proiettore o a una TV con ingresso HDMI.

Montato su un tavolo da conferenza, il convertitore risulta la soluzione ideale per le presentazioni. Inoltre, il dispositivo dispone di una funzione di ricarica USB e di una connessione di rete passante



Articolo n. 87733

EAN: 4043619877331

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici

- Connettori:

Ingresso:

- 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina
- 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
- 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) femmina
- 1 x VGA a 15 pin femmina con dadi
- 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina
- 1 x DC 24 V connettore di alimentazione avvitabile
- 1 x RJ45 femmina

Uscita:

- 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
- 1 x USB Type-C™ femmina con BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x USB Tipo-A femmina con BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x RJ45 femmina

- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Risoluzione (ingresso VGA) fino a 1920 x 1080 a 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Commutazione automatica o tramite pulsante

- Solida struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 184 x 96 x 80 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Uscita: 24 V / 1,5 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9,5 mm

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Staffa di montaggio
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Mounting type:	in-desk
----------------	---------

Interface

Output:	<ul style="list-style-type: none"> 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Input:	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI-A femmina 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina 1 x RJ45 femmina 1 x USB Type-C™ femmina 1 x VGA a 15 pin femmina 1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm