

Delock Konwerter Multi-AV do HDMI 4K 60 Hz montowany na stole

Opis

Wielofunkcyjny konwerter Delock umożliwia konwersję do HDMI z różnych źródeł. Dopuszczalne sygnały wejścia to USB-C™ (DP Alt Mode), VGA a audio 3,5 mm, Mini DisplayPort i HDMI. Konwerter to praktyczne rozwiązanie umożliwiające podłączanie różnych urządzeń audio / video do projektora lub TV za pomocą wejścia HDMI.

Zamontowany na stole konferencyjnym rozwiązuje problem prezentacji z różnych źródeł. Ponadto urządzenie ma ładowarkę USB i przejście sieciowe.



Numer artykułu 87733

EAN: 4043619877331

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) żeńskie
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie z nakrętkami
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 24 V odkręcane
 - 1 x RJ45 żeńskie
 - Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie z BC1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x USB Typu-A, żeńskie z ładowaniem BC 1.2 5 V / 2,4 A
 - 1 x RJ45 żeńskie
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Rozdzielczość (wejście VGA) do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video

- Przełączanie automatyczne lub przez przycisk
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 184 x 96 x 80 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Wyjście: 24 V / 1,5 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
długość: ok. 9,5 mm

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Wspornik montażowy
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Mounting type:	in-desk
----------------	---------

Interface

Wyjście:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 żeńskie 1 x HDMI-A żeński 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Wejście:	1 x HDMI-A żeński 1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x RJ45 żeńskie 1 x USB Type-C™ żeńskie 1 x 15-pinowe VGA żeńskie 1 x DC female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Długość:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm