

Delock Átalakító 1 x soros RS-232 DB9 port anya - 1 x soros LVTTTL / LVCMOS 3,3 V DB9-es port apa ESD védelemmel 3 kV és kibővített hőmérséklet-tartomány

Leírás

A Delock soros RS-232 - LVTTTL/LVCMOS átalakító az RS-232 jeleket LVTTTL/LVCMOS 3,3 V feszültség szinttel kompatibilissé módosítja és ipari vezérléshez, feszültségváltóhoz és mikro vezérlőkhöz, stb. való csatlakoztatásra alkalmassá teszi. Az átalakító külön tápellátás nélkül közvetlenül a DB9 konnektorok közé csavarozható.



Tételszám 87734

EAN: 4043619877348

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x soros RS-232 DB9 hüvely csavarokkal
 - 1 x soros LVTTTL / LVCMOS DB9 dugó csavar anyákkal
- Automatikus adatfolyam-szabályozás
- Plug & Play
- Adatátvitel: aszinkron, teljes duplex
- Sebességű adatátvitel: 300 bps - 115,2 Kbps
- ± 3 kV ESD-védelem az összes soros jelhez
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Szín: fekete
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Relatív páratartalom: 5-95% (nem lecsapódó)
- Méretek (H x Sz x M): kb. 63 x 34 x 18 mm
- Busz tápellátás az RS-232-ről: TXD, RTS vagy DTR
- Nincs szükség külső tápegységre

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad RS-232-porttal ellátott eszköz

A csomag tartalma

- RS-232-LVTTL / LVCMOS átalakító

Képek

87734	DB9 Buchse/Female	DB9 Stecker/Male
PIN	RS-232	LVTTL (3.3 V)
1	DCD (Data Carrier Detect)	RXD (Receive Data)
2	TXD (Transmit Data)	TXD (Transmit Data)
3	RXD (Receive Data)	NC
4	DTR (Data Terminal Ready)	NC
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	DSR (Data Set Ready)	Optional 5 V
7	RTS (Request to Send)	NC
8	CTS (Clear to Send)	NC
9	Ri (Ring)	NC

General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) LVTTL / LVCMOS
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Csatlakozó 1:	1 x soros RS-232 DB9 hüvely
Csatlakozó 2:	1 x serial LVTTL / LVCMOS DB9 male

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	300 bps - 115.2 Kbps
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex
Feszültség:	No external power supply needed RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	Műanyag
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Depth:	18 mm
Width:	34 mm
Height:	63 mm