

Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo DP Alt USB-C™ o Thunderbolt™ 3 y proporciona diversas interfaces. Un monitor puede funcionar en la salida HDMI o VGA. Los tres puertos USB incorporados permiten el uso de periféricos, y las conexiones para redes de gigabits, así como un lector de tarjetas SD / micro SD, completan las funciones.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. Además, también suministra alimentación a los puertos USB. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tablet y se puede utilizar según sea necesario.



Número de elemento 87735

EAN: 4043619877355

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

• Conectores:

- 1 x USB Type-C™ macho
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra
- 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
- 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
- 1 x Ranura para tarjetas SD / SDHC / SDXC
- 1 x Ranura para tarjetas Micro SD / SDHC / SDXC
- 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- 1 x VGA hembra de 15 pines

- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
 - Resolución:
 - HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - VGA máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - (depende del sistema y del hardware conectado)
 - Transferencia de señales de audio y vídeo
 - Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 100 W máx.
 - Carcasa metálica
 - Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
 - Color: gris
 - Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 110 x 59 x 12 mm
-

Requisitos del sistema

- Chrome OS 70.0 o superior
 - Linux Kernel 4.6 o superior
 - Mac OS 10.14.2 o superior
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
 - Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
-

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Chrome OS 70.0 o superior Linux Kernel 4.6 o superior Mac OS 10.14.2 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Salida:	1 x RJ45 hembra 1 x HDMI-A hembra 1 x VGA hembra de 15 pines 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Color:	gris / negro
--------	--------------