

Delock Docking station USB Type-C™ 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Un monitor può essere utilizzato con l'uscita HDMI o VGA. Tre porte USB integrate consentono l'uso di periferiche e le connessioni per reti gigabit, così come un lettore di schede SD / micro SD card, ne completano le caratteristiche.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. Inoltre, fornisce alimentazione anche alle porte USB. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.



Articolo n. 87735

EAN: 4043619877355

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
 - 1 x slot SD / SDHC / SDXC
 - 1 x slot Micro SD / SDHC / SDXC
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x VGA a 15 pin femmina
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
- Risoluzione:
 - HDMI fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz

VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 100 W
- Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 110 x 59 x 12 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS 70.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Mac OS 10.14.2 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	<p>Chrome OS 70.0 o superiore Linux Kernel 4.6 o superiore Mac OS 10.14.2 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	---

Interface

Output:	<p>1 x RJ45 femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina 1 x slot SD 1 x slot Micro SD 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina</p>
Input:	<p>1 x USB Type-C™ maschio</p>

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	<p>3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
----------------------------	--

Physical characteristics

Colour:	<p>grigio / nero</p>
---------	----------------------