

Delock USB 2.0 till serielladapter RS-232/422/485 med 15 kV ESD-skydd och ett kompakt seriellanslutningshölje

Beskrivning

USB 2.0 Typ-A till serial-adaptern från Delock tillhandahåller en RS-232/422/485-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc.

Användarvänlig RS-232/422/485-kontakt

RS-232/422/485-anslutningen kännetecknas av sina små dimensioner (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) och ger en trevlig hantering vid anslutningar på enheten, kabelgenomföringar, patch-paneler, m.m.



1.8 m

Artikelnummer 87741

EAN: 4043619877416

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 1 x seriell RS-232/422/485 DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: MaxLinear XR21B1420
- Dataöverföringshastighet upp till 1 Mbps
- Databitar: 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Stöd för 9-bitars flerpunktsläge
- Stöd för Modbus
- Automatisk RS-485 halv duplex DTR / DSR och RTS / CTS
- ±15 kV ESD på USB_{D+} / USB_{D-}
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,8 m



Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.14 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell RS-232/422/485-adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.14.1 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x seriell RS-232/422/485 DB9 hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	MaxLinear XR21B1420
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Halv duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
------------	-------

Cable length incl. connector:	1,8 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Färg:	svart