

Delock Σταθμός Σύνδεσης για MacBook με 4K και PD 3.0

Περιγραφή

Ο Σταθμός Σύνδεσης της Delock είναι η κινητή σας συντροφιά για συνδέσεις MacBook με USB Type-C™. Μπορούν να συνδεθούν έως και 2 συσκευές USB στον σταθμό σύνδεσης. Εξαιτίας του μεγέθους του και του ειδικά φτιαγμένου συνδέσμου USB-C™, ο σταθμός σύνδεσης συνδέεται άψογα στο MacBook.

Ενσωματωμένος Καρταναγνώστης

Επιπλέον, ο σταθμός σύνδεσης, με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη διευρύνει ένα PC ή ένα laptop κατά μια υποδοχή SD και μια Micro SD μέσω της σύνδεσης USB Type-C™.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ακόμη, παρέχει ρεύμα στο USB Τύπου-A θηλυκής υποδοχής. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί. Εάν η υποδοχή USB-C™ εισαχθεί κατά την μεταφορά, δεν μπορεί να μολυνθεί ή να καταστραφεί.



Αρ. προϊόντος 87745

EAN: 4043619877454

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x υποδοχή SD

- 1 x υποδοχή Micro SD
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
- Chipset: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C
- Διακόπτης κύλισης για αρσενικό USB-C™
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια κάρτα μνήμης , όχι και οι δύο ταυτόχρονα.
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
 1. Υποδοχή Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Υποδοχή Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play


Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x υποδοχή Micro SD
connector 5:	1 x υποδοχή SD
Έξοδος:	1 x HDMI-A θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL7102 Norelsys NS1081C Fresco Logic FL5001
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps