

Delock Dokovací stanice s duálním USB Type-C™ s HDMI / USB 3.2 / SD / PD 3.0

Popis

Tuto dokovací stanici značky Delock lze pomocí dvou přiléhajících portů Thunderbolt™ 3 připojit k počítači MacBook, například k MacBook Pro. Dále je možné vložit do krytu jednu ze dvou zástrček USB-C™, aby bylo možno dokovací stanici připojit k jiným zařízením, jako jsou smartphon, tablet nebo laptop. Na výstupním portu HDMI lze provozovat jeden monitor s rozlišením 4K a frekvencí 30 Hz. Jeden integrovaný port USB Type-C™ a dva porty USB Typ-A umožňují využívání periferních zařízení.

Propustnost USB Type-C™

Jeden ze dvou zásuvkových portů USB-C™ je napojen na vkládatelnou zástrčku USB-C™. To znamená, že když bude rozšířen (při použití s MacBookem), bude zásuvkový port USB-C™ (propustný) poskytovat kompletní funkci rozhraní USB-C™. Tento port umí přenášet data rychlostí 10 Gbps, nabíjet zařízení (PD 3.0) nebo sloužit k připojení jiného monitoru s rozlišením až 4K 60 Hz. Kromě toho lze stejně jako u MST provozovat dva přídavné monitory nezávisle na sobě (rozšířený displej).

Je-li dokovací stanice provozována jen s jedním portem USB Type-C™, pak zásuvkový port USB-C™ (propustný) nemá žádnou funkci.

Integrovaná čtečka karet


Kromě toho dokovací stanice s integrovanou čtečkou karet rozšiřuje mobilní zařízení o jeden slot pro kartu SD a Micro SD prostřednictvím připojení USB Type-C™.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Dokovou stanici lze používat i bez zdroje napájení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem k malým rozměrům a pevnému krytu je tato dokovací stanice Delock obzvlášť vhodná na cesty. Lze ji prostě vložit do tašky



Číslo produktu 87752

EAN: 4043619877522

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

spolu s laptopem nebo tabletem a používat dle potřeby.

Poznámka

K zařízením MacBook s čipovými sadami M1, M2 a M3 lze připojit jen jeden další externí monitor. Zařízení MacBook s čipovými sadami M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro a M3 Max lze připojit ke dvěma nebo více dalším externím monitorům. Další informace najdete na www.apple.com.

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x USB Type-C™ samec
 - 1 x HDMI-A samice
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice PD 2.0
 - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice PD 3.0 (průchozí)
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
- Rozlišení:
 - HDMI až 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - USB-C™ DP Alt Mode až 3840 x 2160 @ 60 Hz (průchozí)
 - (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- USB Power Delivery (PD)
- Posuvný spínač pro zástrčkový konektor USB-C™
- 1 x LED indikující
- Kovová skříňka
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 125 x 35 x 12 mm

Systémové požadavky

- Android 8.0 nebo vyšší
- Chrome OS 76.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.1 nebo vyšší

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- MacBook Pro se dvěma navazujícími porty Thunderbolt™ 3
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Dokovací stanice
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	2 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice
konektor 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
konektor 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female PD 2.0

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Barva:	šedá