

Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) na 2 x HDMI MST / VXP

Opis

Splitter firmy Delock umożliwia podłączenie dwóch monitorów HDMI do komputera z interfejsem USB-C™ i obsługą alternatywnego trybu DisplayPort. Dwa monitory mogą być obsługiwane jednocześnie na wyjściu.

Multi-Stream Transport (MST)

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. W Windows, monitory są kontrolowane osobno i mogą być połączone w jeden duży ekran.

Technologia VXP

Jeżeli podłączony komputer nie obsługuje MST, aktywowana jest technologia ViewXpand™. Wiele monitorów o takiej samej rozdzielczości jest traktowanych jak jeden wielki ekran, co pozwala uzyskać obraz z ekranu lokalnego na wielu monitorach zewnętrznych, np. Mac OS. Maksymalna rozdzielczość 3840 x 1080 @ 60 Hz.

Uwaga

Za pomocą chipsetu M1 można podłączyć do MacBook tylko jeden dodatkowy, zewnętrzny monitor.



Numer artykułu 87755

EAN: 4043619877553

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście: 1 x USB Type-C™ męski
Wyjście: 2 x HDMI-A żeński
- Chipset: VMM5200
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- High Speed HDMI, 3D oraz HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Obsługa HDR
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

Transport jednostrumieniowy DisplayPort 1.1 lub 1.2 (SST):

maks. 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)

Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.2 (MST):

maks. 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)

- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Transfer sygnałów audio i video
- USB Bus power
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 49 x 12 mm


Wymagania systemowe

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 lub nowszy
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Wyjście:	2 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Cable length incl. connector:	25 cm
Długość:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm