

# Delock Comutator și Separator RS-232 1 x Serial DB9 la 2 x USB 2.0 Tip-B bidirecțional

## Descriere scurta

Acest comutator și separator bidirecțional RS-232 de la Delock conectează un dispozitiv serial, cum ar fi imprimanta, dispozitivul de măsurare etc., cu două porturi USB și oferă două aplicații diferite.

### 1.

Separator (ambele LED-uri se aprind verde)

Semnalele dispozitivului RS-232 sunt disponibile simultan pe ambele porturi USB ale separatorului. Aceasta înseamnă că, de exemplu, două programe pot utiliza datele de pe dispozitivul RS-232 în același timp.

### 2.

Comutator (un LED se aprinde verde)

Conexiunea de date la dispozitivul RS-232 poate fi setată cu ajutorul comutatorului. Acest lucru permite unuia dintre cele două computere să utilizeze dispozitivul serial pentru conexiunea de date bidirecțională.

Cu ajutorul butonului se poate activa portul USB 1 sau, portul USB 2 sau ambele porturi. Cele două LED-uri indică starea de comutare respectivă (comutator sau separator).



**Nr. 87756**

EAN: 4043619877560

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-B mamă >
  - 1 x RS-232 seriale DB9 tată, cu piulițe
- 1 buton mecanic
- Chipset: FTDI FT231XS
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kbps
- FIFO: 512 Octeți - RX
- FIFO: 512 octeți - TX
- LED culoare: verde
- Carcasă din plastic

- Nu este necesară o sursă de alimentare externă
- Dimensiuni (LxIxI): aprox. 60 x 50 x 25 mm (fără buton)
- Culoare: negru

---

## Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu porturi USB libere

---

## Pachetul contine

- Comutator și separator RS-232
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
----------------	-------------------------------

## Interface

Conector 1:	1 x seriale Sub-D 9 tată, cu piulițe
Conector 2:	2 x USB 2.0 Tip-B mamă

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT231XS
Data transfer rate:	RS-232 up to 230 kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic (ABS)
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
LED culoare:	verde