

Delock Conmutador bidireccional manual VGA de 2 puertos

Descripción

Este conmutador VGA bidireccional manual de 2 puertos de Delock puede utilizarse para conectar dispositivos con puertos VGA. El conmutador proporciona dos aplicaciones diferentes.

1. Dos dispositivos con conexión VGA, por ejemplo, monitores o proyectores, pueden utilizarse en una conexión VGA de un ordenador.

2. Un dispositivo con un puerto VGA, por ejemplo, un monitor o un proyector, puede utilizarse en dos ordenadores con conexión VGA.



Número de elemento 87758

EAN: 4043619877584

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores: 3 x VGA hembra
- 2 botones mecánicos
- Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Carcasa de plástico
- Opción de montaje en pared
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 112 x 71 x 32 mm (sin botón)
- Color: plata / negro

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto VGA disponible
- Cables de conexión VGA

Contenido del paquete

- Conmutador
- Manual del usuario

Image



General

Mounting type:	Instalación en pared
Especificación técnica:	VGA
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Style:	Tischgerät
Switchover:	4 x switch button for device 1, 2, 3, 4

Interface

conector :	2 x VGA 15 Pin female
------------	-----------------------

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	180.5 mm
Width:	89 mm
Height:	50 mm