

Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort w 3 x HDMI MST

Opis

Rozdzielacz firmy Delock otrzymuje sygnał DisplayPort z komputera lub laptopa i rozdziela go na trzy podłączone ekrany. Dzięki temu jedno łącze DisplayPort będzie działać z trzema monitorami HDMI.

Multi-Stream Transport (MST)

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. W Windows, monitory są kontrolowane osobno i mogą być połączone w jeden duży ekran.

Wysoka Rozdzielczość

Dzięki szerszemu pasmu DisplayPort 1.4, obsługiwane są trzy monitory o rozdzielczości 4K (3840 x 2160).



Numer artykułu 87770

EAN: 4043619877706

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x DisplayPort męski
 - 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
 - Wyjście:
 - 3 x HDMI-A żeński
- Chipset: VMM5300
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 3 monitory: do 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x do 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST) + DSC:

- 3 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 12,5 cm
- Wymiary bez kabla (DxSxW): ok. 105 x 43 x 14 mm

Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort
- Ładowarka 1 x USB Typu-A 5V / 2A

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz DisplayPort
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wyjście:	3 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x DisplayPort męski 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Długość:	105 mm
Width:	43 mm
Height:	14 mm
Kolor:	czarny