

Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort till 3 x HDMI MST

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPortsignal från en dator eller laptop och delar den i tre anslutna skärmar. På så sätt kan en DisplayPort-anslutning användas för att styra tre HDMI-skärmar.

Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort. I Windows kan anslutna skärmar styras individuellt och kan kombineras till en stor skärm.

Hög upplösning

Tack vare den högre bandbredden i DisplayPort 1.4 ges stöd för upp till tre skärmar med 4K upplösning (3840 x 2160).



Artikelnummer 87770

EAN: 4043619877706

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x DisplayPort hane
 - 1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
 - Utmatning:
 - 3 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: VMM5300
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmming överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 3 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.4 Flerströmmig överföring (MST) + DSC:

- 3 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 12,5 cm
- Storlek utan kabel (LxBxH): ca. 105 x 43 x 14 mm


Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- En ledig DisplayPort-port hona
- Laddare 1 x USB Type-A 5 V/2 A

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- USB-strömkabel, längd: ca 0,5 m
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Utmatning:	3 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DisplayPort hane 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)

Technical characteristics

Kringkretsar:	Synaptics
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Längd:	105 mm
Width:	43 mm
Height:	14 mm
Färg:	svart