

# Delock Station d'accueil USB Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

## Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur muni d'un port USB-C™ ou USB Type-A et fournit diverses interfaces. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux ports de sortie HDMI. Quatre ports USB 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen 1 permettent l'utilisation de périphériques, et des connexions de microphone et de haut-parleurs et un réseau Gigaoctet complètent les dispositifs.



**N° produit 87771**

EAN: 4043619877713

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Résolution Full-HD

La résolution Full-HD (1080p) est possible en utilisant un seul moniteur et également en utilisant les deux sorties HDMI en même temps.

## Ecran étendu par Displaylink

Avec la puce de graphique Displaylink, il est possible d'utiliser les fonctions miroir et extension sur des systèmes Windows et Mac OS.

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Face avant :
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
    - 1 x prise de microphone 3,5 mm
    - 1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
  - Face arrière :
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
    - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
    - 2 x HDMI-A femelle
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
    - 4 x USB 2.0 Type-A femelle
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :

Ecran simple : jusqu'à 2560 x 1440 @ 50 Hz

Ecran double : jusqu'à 2048 x 1152 @ 60 Hz

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue (sous Windows, un seul écran peut être miroir, le second est étendu)
- Couleur : noir / blanc
- Dimensions sans support (LxlxH) : env. 190 x 78 x 38 mm

---

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 5 V / 4 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 1,7 mm
  - extérieur : ø env. 4,75 mm
  - Longueur : env. 9,5 mm

---

## Configuration système requise



- Mac OS 10.15.5 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB
- Câble USB Type-B mâle à USB Type-A mâle (avec adaptateur à USB Type-C™ mâle), longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
----------------------------	--