

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ DP 1.4 Τριπλή 4K Οθόνη - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με DP Alt Mode ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες διεπαφές. Μέχρι και τρεις οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις εξόδους DisplayPort και HDMI. Τέσσερις ενσωματωμένες θύρες USB επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών, τις συνδέσεις για τα ακουστικά και το δίκτυο Gigabit, καθώς και η υποδοχή SD και Micro SD ολοκληρώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη. Η μέγιστη ανάλυση για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε δύο ή τρεις οθόνες εξαρτάται από το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 85 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση.

Βάση

Ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να λειτουργήσει είτε οριζόντια είτε κάθετα. Συμπεριλαμβάνεται στήριγμα για την κάθετη λειτουργία.

[Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ DP 1.4 Τριπλή 4K Οθόνη](#)

Σημείωση

Αν ο σταθμός σύνδεσης είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB-C™ DP Alt Mode με DP 1.2, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες



Αρ. προϊόντος 87772

EAN: 4043619877720

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

οθόνης. Γι' αυτό, συνιστάται η σύνδεση στο DP 1.4.

Στα Windows, μόνο μία οθόνη μπορεί να αντιγραφεί στην κεντρική οθόνη, ενώ οι άλλες οθόνες μπορούν είτε να διευρυνθούν ή να αντιγραφούν η μια με την άλλη ως επέκταση της κεντρικής οθόνης.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:

- 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό >
- 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
- 1 x HDMI-A θηλυκό
- 2 x DisplayPort θηλυκό
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- 1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων
- 1 x υποδοχή SD
- 1 x υποδοχή Micro SD
- 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):

με DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

χωρίς DSC:

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display SST	HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display MST	HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα)
- Υποστηρίζει HDCP 1.4

- Υποστηρίζει HDR
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 85 W
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 180 x 77 x 18 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Έξοδος: 12 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Βάση
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DDC	
Single Display	<ul style="list-style-type: none"> HD@1: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 3 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
without DDC	
Single Display	<ul style="list-style-type: none"> HD@1: 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz
Triple Display (SD)	<ul style="list-style-type: none"> HD@1 + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 3 x 1920 x 1080 @ 60 Hz



General

Λειτουργία :	HDR / HDR10 mirror and extend
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος:	180 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Χρώμα:	γκρί