

Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ Alt-Mode sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Trei monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort, HDMI și VGA. Două porturi USB Tip-A încorporate și un port USB Type-C™ permit utilizarea perifericelor.


Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.

Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe toate porturile (oglinduită), nu este posibil să utilizați porturile video independent unul de celălalt.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare. Stația de andocare poate fi utilizată și fără alimentarea cu energie electrică.



Nr. 87773

EAN: 4043619877737

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x HDMI-A mamă
 - 1 x DisplayPort mamă
 - 1 x VGA mamă
 - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
 - 1 x USB Type-C™ mamă (transfer date)
 - 1 x USB Type-C™ mamă (conexiune la gazdă)
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- Chipset: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

| | |
|----------------|---|
| Single Display | HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz |
|----------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Dual Display MST | HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Dual Display Mac | HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Triple Display MST | HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz |
| Triple Display Mac | HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz |

- Transfer al semnalelor audio și video
- Setare: afișaj principal, oglindit, extins
- Puterea de ieșire: 4,5 W per port
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 100 W
- Culoare: negru
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 127 x 63 x 14 mm

Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber






Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 10 cm
- Manual de utilizare

Imagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

| | |
|----------------------|--|
| Single Output |  HDMI: 2560 x 1700 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Dual Display 1080p |  HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Dual Display 1440p |  HDMI + DP: 1440 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Triple Display 1080p |  HDMI + DP + VGA: 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| Triple Display 1440p |  HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz |

General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | <p>Android 9.0 sau superior</p> <p>Chrome OS 78.0 or above</p> <p>Mac OS 10.15.3 or above</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> |
|-----------------------------|---|

Interface

| | |
|---------|--|
| Output: | <p>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă</p> <p>1 x DisplayPort mamă</p> <p>1 x HDMI-A mamă</p> <p>1 x VGA mamă</p> <p>2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă</p> |
| Input: | <p>1 x USB Type-C™ female (power supply)</p> <p>1 x USB Type-C™ mamă</p> |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
|----------------------------|---------------------|