

Delock Thunderbolt™ 3 priključna stanica 8K - Dual DisplayPort / USB / LAN / SD / Audio / PD 3.0

Opis

Ova Thunderbolt™ 3 priključna stanica tvrtke Delock može se spojiti na računalo preko Thunderbolt™ 3 priključka, pružajući razna sučelja. Do dva monitora mogu istovremeno raditi na DisplayPort izlazima. Četiri ugrađena USB ulaza omogućavaju uporabu perifernih uređaja, priključke za naglavne slušalice Gigabitne mreže, kao i SD i Micro SD utor kompletiraju značajke.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

Proizvod je MST konzentator koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort. To omogućava kombiniranje više monitora u jedan veliki zaslon. Maksimalna rezolucija za istovremenu reprodukciju na dvama ili trima monitorima ovisi o sustavu i priključenom hardveru.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 60 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje za priključak napajanja prijenosnika ili tableta za punjenje.

Napomena

Samo jedan dodatni vanjski monitor može se spojiti na MacBook uređaje s M1, M2 i M3 čipsetom. MacBook uređaji s M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro i M3 Max čipsetom mogu spojiti dva ili više dodatnih vanjskih monitora. Dodatne informacije dostupne su na www.apple.com.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 ženski >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski



Predmet br. 87777

EAN: 4043619877775

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
- 2 x DisplayPort ženski
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
- 1 x utor za naglavni komplet 4-polni 3,5 mm
- 1 x SD utor
- 1 x Micro SD utor
- 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: Intel Titan Ridge
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):

s DSC-om:

Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

bez DSC-a:

Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Prijenos audio i video signala
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno
- Podržava HDCP 2.2
- Podržava HDR
- Utikač za slušalice: automatska detekcija OMTP ili CTIA standardna
- SD / Micro SD utor: podržava SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Plug & Play
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 60 W
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 147 x 80 x 17 mm

Podaci o električnom napajanju

- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A
- Izlaz: 20 V / 6 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 3,0 mm
 - izvana: \varnothing oko 4,5 mm
 - duljina: oko 10 mm

Preduvjeti sustava

- Mac OS 10.15.3 ili noviji

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Thunderbolt™ 3 priključna stanica
- Thunderbolt™ 3 kabel, duljina oko 50 cm
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DDC:	
Single Display	7680 x 4320 @ 60 Hz
Dual Display DSD	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
without DDC:	
Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DSD	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

General

Funkcija:	HDR / HDR10
Supported operating system:	Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina:	147 mm
Width:	80 mm
Height:	17 mm
Boja:	siv