

Delock USB Type-C™ Dual HDMI-adapter med 4K 60 Hz och USB-port

Beskrivning

Adapter från Delock som kan anslutas till en dator, bärbar dator eller mobil enhet med en USB-C™ DP Alt-läge eller Thunderbolt™ 3-port. Två skärmar, projektorer eller TV-apparater kan drivas från HDMI-utmatningsportarna samtidigt.

4K 60 Hz UHD-upplösning

Om en HDMI-port på adaptern används är den maximala upplösningen tillgänglig 4K 60 Hz. Om båda portarna används samtidigt är den maximala upplösningen per skärm 4K 30 Hz.

Andra USB Typ-A-portar

Ett USB-minne, en datormus eller ett tangentbord kan anslutas till USB Typ-A-porten för att förvandla din smartphone till en arbetsstation för ditt hemmakontor.

Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm. Maximal upplösning för samtidig uppspelning på två eller tre skärmar beror på systemet och anslutna utrustningar.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-adaptern perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator och användas vid behov.

Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1, M2 och M3-chipset. MacBook-enheter med M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro och M3 Max-chipset kan ansluta två eller flera extra externa bildskärmar. Mer information finns på www.apple.com.



Artikelnummer 87780

EAN: 4043619877805

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 2 x HDMI hona
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hona
- Högsta upplösning:
 - 1 skärm: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad, med Mac OS och Chrome kan endast en skärm utökas, alla andra kommer att speglas
- Stödjer HDCP
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mb/s (USB Typ-A)
- 1 x LED-indikatorer
- Metallchassi
- Färg: grå
- Kabellängd: ca 15 cm
- Mått (LxBxH): ca 90 x 30 x 11 mm

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS 87.0 eller högre
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 11.0.1 eller högre
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Adapter
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 eller högre Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
LED indikator:	1 x

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	2 x HDMI-A female
kontakt 3:	1 x USB 2.0 Typ-A hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	15 cm
Längd:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Färg:	grå