

# Delock Sériový kabel RS-232 D-Sub 9, ze zásuvky na zásuvku, null modem s krytem s úzkou zástrčkou - automatické řízení CTS / RTS - 10 m

## Popis

Tento sériový kabel značky Delock je plně drátový null modem kabel s automatickým řízením CTS / RTS pro tiskárny, měřicí přístroje, převodníky, rozbočovače rozhraní RS-232, spojovací panely atd. Pomocí tohoto kabelu lze vzájemně propojit dvě sériová zařízení s rozhraním RS-232 za účelem výměny dat.

### Konektor Mini D-Sub 9

Tyto kabely jsou vhodné pro jakýkoli port RS-232, protože konektory mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) jsou malé a kompaktní. Tímto způsobem lze připojení RS-232 použít přímo vedle sebe.



5 m

### Číslo produktu 87784

EAN: 4043619877843

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky
  - 1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Plně zapojený kabel
- Přiřazení pinů: 7+8 – 1, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 6, 6 – 4, 5 – 5, 1 – 7+8, stíněný
- Barva: černá
- Izolátor: PVC
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 5 m


## Systemové požadavky

- Volný port D-Sub 9 samec

## Obsah balení

- Kabel

## Příslušenství



## General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Mini Sub-D9 Nullmodem "RTS / CTS auto control"

## Interface

Konektor 1:	1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky
Konektor 2:	1 x sériový D-Sub 9 samice se šroubky

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND + Schirmung

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	5 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Barva:	černá
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1