

Delock Seriell kabel RS-232 D-Sub 9 hona till hona nollmodem med smalt plugghölje - CTS / RTS autokontroll - 1 m

Beskrivning

Seriellkabel från Delock som är en fullt trådbunden nollmodemkabel med - CTS / RTS autokontroll - för skrivare, mätinstrument, konverterar, RS-232-hubbar, patchpaneler, m.m. Med kabeln kan två seriella RS-232-enheter anslutas till varandra för datautbyte.

Mini D-Sub 9-anlutning

Dessa kablar passar i alla RS-232-portar eftersom mini D-Sub 9-anlutningar (44 x 33,3 x 15 mm) är små och kompakta. På det här sättet kan RS-232-anlutningar användas i direkt anslutning till varandra.



1 m

Artikelnummer 87786

EAN: 4043619877867

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x seriell D-Sub 9 hona med skruvar
 - 1 x seriell D-Sub 9 hona med skruvar
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Full trådbunden kabel
- Stifttilldelning: 7+8 - 1, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 6, 6 - 4, 5 - 5, 1 - 7+8, skärmad
- Färg: svart
- Isolator: PVC
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1 m


Systemkrav

- En ledig port för D-Sub 9 hane

Paketets innehåll

- Kabel

Bilder



General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Mini Sub-D9 Nullmodem "RTS / CTS auto control"

Interface

Kontakt 1:	1 x seriell D-Sub 9 hona med skruvar
Kontakt 2:	1 x seriell D-Sub 9 hona med skruvar

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND + Schirmung

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	1 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Färg:	svart
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1