

# Delock Soros RS-232 D-Sub 9 kábel anya - anya null modem vékony csatlakozó kerettel - CTS / RTS auto kontroll - 1 m hosszú

## Leírás

Ez a Delock soros kábel egy teljesen vezetékes null modem kábel - CTS / RTS auto kontrollal - nyomtatókhoz, mérőeszközökhöz, átalakítókhoz, RS-232 hubokhoz, patch panelekhez stb. A kábellel két soros RS-232 eszköz kapcsolható egymáshoz adatátvitel céljából.

### Mini D-Sub 9 konnektor

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompaktak. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.



1 m

**Tételszám 87786**

EAN: 4043619877867

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal
  - 1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- teljes vezetékes kábel
- Pólus kiosztás: 7+8 - 1, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 6, 6 - 4, 5 - 5, 1 - 7+8, árnyékolt
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1 m

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub 9 csatlakozóport


---

## A csomag tartalma

- Kábel

---

## Képek



## General

Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Mini Sub-D9 Nullmodem "RTS / CTS auto control"

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal
Csatlakozó 2:	1 x soros D-Sub 9 hüvely csavarokkal

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND + Schirmung

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	1 m
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Szín:	fekete
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1