

Delock DisplayPort 1.4 Διαχωριστής 1 x DisplayPort σε > 4 x DisplayPort έξω

Περιγραφή

Αυτός ο διαμεριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα DisplayPort από ένα Η/Υ ή φορητό υπολογιστή και το χωρίζει σε τέσσερις συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σύνδεση DisplayPort για τη λειτουργία τέσσερις οθονών DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

Dual Mode DP++

Οι έξοδοι έχουν τη δυνατότητα διπλής λειτουργίας (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδέονται με τους κατάλληλους προσαρμογείς.

Μέγιστη ανάλυση

Εξαιτίας του υψηλού εύρους ζώνης της DisplayPort 1.4, υποστηρίζονται συνολικά τέσσερις οθόνες ανάλυσης 4K (3840 x 2160).



Αρ. προϊόντος 87794

EAN: 4043619877942

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x DisplayPort αρσενικό
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 4 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: VMM5330, VMM5220
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++

- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
4 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST) + DSC:
2 οθόνες: έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz / 5120 x 2880 @ 60 Hz
4 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 25 cm
- Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 105 x 66 x 15 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
- Φορτιστής 1 x USB Τύπου-A 5 V / 2 A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 1 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Έξοδος:	4 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Cable length incl. connector:	25 cm
Μήκος:	105 mm
Width:	66 mm
Χρώμα:	μαύρο