

Delock D-Sub 15 pin αρσενικό με περίβλημα IP67 αδιάβροχο

Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος D-Sub της Delock είναι κατάλληλος για τοποθέτηση κόλλησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση καλωδίων. Το αδιάβροχο περίβλημα IP67 προστατεύει τα καλώδια συνδέσεων από την υγρασία και είναι ιδανικό για χρήση σε πίνακες χειρισμού.

Εύκολη εγκατάσταση

Τα καλώδια συνδέσεων μπορούν να διαπεράσουν το περίβλημα και να συνδεθούν στην επαφή συγκόλλησης του συνδέσμου D-Sub. Τα καλώδια συνδέσεως συγκόλλησης τοποθετούνται μαζί με τον σύνδεσμο στο περίβλημα.



Αρ. προϊόντος 87806

EAN: 4043619878062

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x D-Sub 15 ακίδων, αρσενική (2 σειρές)
 - 1 x 15 ακίδων τοποθέτησης
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 9 mm
- Κόκκινο σφράγισμα σιλικόνης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -45 °C ~ 105 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Υλικό περιβλήματος: PA66
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 49 x 22 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- D-Sub 15 ακίδων, αρσενική
- Περίβλημα

Εικόνες



Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x D-Sub 15 ακίδων, αρσενική (2 σειρές) |
| Συνδετήρας 2: | 1 x 15 ακίδων τοποθέτησης |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -45 °C ~ 105 °C |
|--------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-------|
| Υλικό περιβλήματος: | PA66 |
| Μήκος: | 80 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 22 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Διάμετρος καλωδίου: | 9 mm |