

# Delock D-Sub HD 26 broches avec logement étanche IP67

## Description

Ce connecteur femelle D-Sub de Delock est approprié pour les ensembles à souder et peut être utilisé pour le montage de câble. Le logement étanche IP67 protège les fils de l'humidité et il est idéal pour l'utiliser dans les armoires de commutation.

## Installation facile

Les fils peuvent passer dans le logement et être soudés aux contacts du connecteur D-Sub. Les fils soudés sont montés avec le connecteur dans le logement.



**N° produit 87809**

EAN: 4043619878093

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x D-Sub HD à 26 broches femelle (3 rangées)
  - 1 x 26 broches à souder
- Classe de protection : IP67
- Diamètre du câble : env. 9 mm
- Joint en silicone rouge
- Température de fonctionnement : -45 °C ~ 105 °C
- Couleur : noir
- Matériau du boîtier : PA66
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 49 x 22 mm

## Contenu de l'emballage

- D-Sub HD à 26 broches femelle
- Logement

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 26 broches femelle (3 rangées)
Connecteur 2:	1 x 26 broches à souder

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-45 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	PA66
Longueur:	80 mm
Width:	49 mm
Height:	22 mm
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	9 mm