

# Delock Estación de acoplamiento USB 40 Gbps USB Type-C™ 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock puede conectarse a una computadora con un puerto USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 y proporciona una variedad de interfaces. Un monitor puede funcionar en el puerto de salida HDMI mediante una resolución máxima de hasta 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Dos puertos USB Tipo-A y uno USB-C™ integrados permiten el uso de periféricos.

### Interfaz LAN integrada 10/100/1000/2500 Mbps

Asimismo, la estación de acoplamiento con conexión LAN Gigabit 2,5 RJ45 integrada amplía un PC o portátil mediante una interfaz de red.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 85 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto se conecta a la fuente de alimentación del portátil o la tableta, el dispositivo anfitrión se carga con hasta 85 vatios durante el funcionamiento.

### Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tablet y se puede utilizar según sea necesario.



## Número de elemento 87865

EAN: 4043619878659

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ macho
  - 2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra

- 1 x HDMI hembra
- 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
- 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
  - con DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - sin DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR
- Potencia de entrada puerto PD: se utilizan 100 W, 15 W para la estación de acoplamiento
- Potencia de salida para el host: máx. 85 W
- Carcasa metálica
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 25 cm
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 142 x 30 x 18 mm

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.15 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ libre y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libre

---

## Contenido del paquete

- USB 40 Gbps base de acoplamiento
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	---

## Interface

Conector 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x HDMI hembra
conector 3:	2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
conector 4:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal / plástico
Longitud del cable:	25 cm
Color:	gris