

# Delock Docking station USB 40 Gbps USB Type-C™ 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 e fornisce diverse interfacce. Sulla porta di uscita HDMI è possibile utilizzare un monitor con una risoluzione massima fino a 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Due porte integrate USB di Tipo-A e una USB-C™ consentono l'uso di periferiche.



## Interfaccia LAN integrata 10/100/1000/2500 Mbps

Inoltre, la docking station con connessione RJ45 2,5 Gigabit LAN integrata espande un PC o un portatile tramite un'interfaccia di rete.

## USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 85 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery. Se questa porta è collegata all'alimentazione del portatile o del tablet, il dispositivo host viene caricato fino a 85 watt durante il funzionamento.

## Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.

## Articolo n. 87865

EAN: 4043619878659

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ maschio
  - 2 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
  - 1 x HDMI femmina
  - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
  - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)

- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):  
con DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz  
senza DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Potenza in ingresso porta PD: 100 W, 15 W sono utilizzati per la docking station
- Potenza di uscita per host: max. 85 W
- Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 25 cm
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 142 x 30 x 18 mm

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

---

## Contenuto della confezione

- USB 40 Gbps docking station
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	---

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI femmina
connector 3:	2 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
connector 4:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo / plastica
Cable length:	25 cm
Colour:	grigio