

# Delock Diviseur USB Type-C™ (DP Alt Mode) vers 1 x HDMI + 1 x DisplayPort MST avec USB Type-C™ PD

## Description

Ce diviseur de Delock est approprié à la connexion d'un moniteur DisplayPort et d'un moniteur HDMI à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alternatif DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties.

### Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

### L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Compatible avec USB Power Delivery 3.0 standard, qui permet aux appareils connectés d'être alimentés jusqu'à 100 W (20 V / 5 A).



**N° produit 87867**

EAN: 4043619878673

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x USB Type-C™ mâle
    - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
  - Sortie :
    - 1 x HDMI-A femelle
    - 1 x DisplayPort femelle
- Chipset : VMM6210
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
  - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) :

2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

---

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Diviseur USB-C™ (Mode DP Alt)
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Sortie :	1 x DisplayPort femelle 1 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	gris
Matériau du boîtier :	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Longueur:	51 mm
Width:	51 mm
Height:	16,5 mm