

Delock Κυτίο Διανομής Οπτικής Ίνας για εσωτερική και εξωτερική χρήση IP65 αδιάβροχο με δυνατότητα κλειδώματος 2 θυρών λευκό

Περιγραφή

Αυτό το κυτίο διανομής με δυνατότητα κλειδώματος της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στερέωση σε τοίχο και εξυπηρετεί ως προστατευτικό περίβλημα για οπτικά καλώδια και ζεύξεις. Το κυτίο διανομής μπορεί να φιλοξενήσει έως και δύο ζεύξεις SC Simplex ή LC Duplex.



Με δίσκο σύνδεσης

Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει μια καθαρή δρομολόγηση των μεμονωμένων ινών για τη βέλτιστη μετάδοση των σημάτων φωτεινών κυμάτων.

IP65 κατά της σκόνης και αδιάβροχο

Το κυτίο διανομής διαθέτει μια είσοδο καλωδίου και δύο εξόδους καλωδίου που προστατεύονται από μια σφράγιση από καουτσούκ. Η σφράγιση παρέχει αυξημένη προστασία από τις ακαθαρσίες και την υγρασία για τη σύνδεση των καλωδίων οπτικών ινών σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Αρ. προϊόντος 87899

EAN: 4043619878994

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας για εφαρμογές FTTH
- 2 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Με κλειδαριά
- Με δίσκο σύνδεσης
- Είσοδος καλωδίου με σφράγιση από καουτσούκ
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 10 mm
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Τάξη προστασίας: IP65
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 75 °C
- Περίβλημα Χρώμα: λευκό
- Υλικό περιβλήματος: ABS

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 168 x 102 x 32 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας
- 1 x πλήκτρα
- Υλικό στερέωσης
- 2 x θερμοσυστελλόμενο προστατευτικό συναρμογής

Εικόνες



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	ABS
Μήκος:	168 mm
Width:	102 mm
Height:	32 mm
Χρώμα:	λευκό
Διάμετρος καλωδίου:	10 mm