

Delock Κυτίο Διανομής Οπτικής Ίνας για εσωτερική και εξωτερική χρήση IP65 αδιάβροχο με δυνατότητα κλειδώματος 24 θυρών γκρι

Περιγραφή

Αυτό το κυτίο διανομής με δυνατότητα κλειδώματος της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στερέωση σε τοίχο και εξυπηρετεί ως προστατευτικό περίβλημα για οπτικά καλώδια και ζεύξεις. Το κυτίο διανομής μπορεί να φιλοξενήσει έως και 24 ζεύξεις SC Simplex ή LC Duplex.



Με κασέτα σύνδεσης

Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει την καθαρή δρομολόγηση με μονωμένων ινών για βέλτιστη μετάδοση σημάτων φωτεινών κυμάτων. Επιπρόσθετα, η κασέτα είναι ιδανική για μηχανική ένωση και ένωση με τήξη.

Αρ. προϊόντος 87903

EAN: 4043619879038

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

IP65 κατά της σκόνης και αδιάβροχο

Το κυτίο διανομής διαθέτει δύο υποδοχές καλωδίου και 25 εξόδους καλωδίου που προστατεύονται από μια σφράγιση από καουτσούκ. Οι σφραγίσεις παρέχουν μια υδροστεγή σφράγιση στο περίβλημα για την διαμέσου τροφοδότηση καλωδίων οπτικών ινών σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Μπορεί να συνδεθεί επίσης ένα σφράγισμα στο εμπρόσθιο μέρος του περιβλήματος για την διαμέσου τροφοδότηση και άλλου καλωδίου.

Προδιαγραφές


- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας για εφαρμογές FTTH
- 24 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Με κλειδαριά
- Με κασέτα σύνδεσης
- Υποδοχές και έξοδοι καλωδίου
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Τάξη προστασίας: IP65
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 75 °C

- Περίβλημα Χρώμα: γκρί
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 330 x 270 x 100 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κυτίο διανομής οπτικής ίνας
- 1 x πλήκτρα
- Υλικό στερέωσης
- Πλαστικός σωλήνας
- 24 x θερμοσυστελλόμενο προστατευτικό συναρμογής

Εικόνες



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	ABS
Μήκος:	330 mm
Width:	270 mm
Height:	100 mm
Χρώμα:	γκρί
Διάμετρος καλωδίου:	12 mm