


Delock Cavo in fibra ottica con armatura in metallo da LC Duplex a LC Duplex multimodale OM3 3 m

Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare diversi dispositivi di rete, ad esempio da un interruttore a un media converter.

Con armatura in metallo

I robusti cavi in fibra ottica offrono una maggiore protezione contro i danni e le influenze esterne come umidità, polvere o roditori dannosi. Nonostante la guaina metallica, i cavi rimangono pieghevoli e flessibili. I cavi in fibra ottica si distinguono anche per la loro elevata resistenza alla trazione.



Articolo n. 87909

EAN: 4043619879090

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x LC Duplex
- Cavo OM3 multimodale con armatura metallica
- Fibra: 50/125 µm
- Spinotto in ceramica con protezione antipolvere
- Perdita di inserzione < 0,5 dB
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (senza alogeni)
- Colore: azzurro
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m

Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x LC Duplex
Connettore 2:	1 x LC Duplex

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	LSZH (senza alogeni)
Lunghezza:	3 m
Colour:	aqua
Diametro cavo:	3 mm