

Delock Σταθμός Σύνδεσης Τριπλής Οθόνης USB Type-C™ με DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με λειτουργία USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4 και παρέχει ποικιλία διεπαφών. Τρεις οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις εξόδους οθονών. Πέντε ενσωματωμένες θύρες USB 5 Gbps επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών και ακόμα μια θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση κινητών συσκευών. Οι σύνδεσμοι για ακουστικά, σύνδεση δικτύου Gigabit, καθώς επίσης και ένας καρταναγνώστης για κάρτες μνήμης SD και Micro SD ολοκληρώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ένα καλώδιο ασφαλείας μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα Kensington για την προστασία του σταθμού σύνδεσης από κλοπή.



Αρ. προϊόντος 88050

EAN: 4043619880508

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

?????? ???? 4K UHD

Κατά την ταυτόχρονη χρήση των τριών εξόδων video, μια οθόνη λειτουργεί μέσω λειτουργίας DisplayPort Alternate Mode, και οι άλλες δύο μέσω λειτουργίας DisplayLink®. Ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε συσκευές χωρίς θύρα USB Type-C™ με υποστήριξη DP Alt Mode, με έξοδο video σε δύο οθόνες κατά το μέγιστο.

Μπορεί να εγγραφεί μια μέγιστη ανάλυση 4K σε όλες τις θύρες, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα. Εξαιτίας της ομάδας ολοκληρωμένου κυκλώματος (chipset) γραφικών DisplayLink®, είναι δυνατή η χρήση λειτουργιών καθρέπτη και διευρυμένης οθόνης σε λειτουργικά συστήματα Windows και Mac OS.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 80 watt

Μέσω της παροχής ενέργειας, που συνδέεται στον σταθμό σύνδεσης, η συσκευή εξυπηρετητής φορτίζεται με έως και 80 watt κατά την λειτουργία.

Χρήση κάτω από το laptop

Εξαιτίας του μάκρος, του λεπτού σχήματος, ο σταθμός σύνδεσης ταιριάζει τέλεια για χρήση κάτω από ένα laptop, π.χ. σε ένα MacBook. Η αυξημένη κλίση του laptop προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία, καθώς επίσης και καλύτερη ψύξη του laptop.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x DisplayPort θηλυκό (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI θηλυκό (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI θηλυκό (DP Alt Mode)
 - 4 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x USB τύπου-A, θηλυκό 5 V / 2,4 A - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
 - 1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 20 V
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):

Κεντρική μονάδα USB Type-C™ DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Κεντρική μονάδα χωρίς DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση
- Μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο κάρτες μνήμης ταυτόχρονα.
- Ρεύμα εισόδου: 120 W, 40 W χρησιμοποιούνται για το σταθμό σύνδεσης
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 80 W
- 1 x Ένδειξη LED
- 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Χρώμα: μαύρο
- Κλείδωμα ασφαλείας (Κλειδαριά Kensington) για καλώδιο ασφαλείας
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 304 x 76 x 19 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Έξοδος: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 3,0 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 4,5 mm
 - μήκος: περ. 10,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και DisplayPort λειτουργίας εναλλαγής ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Τροφοδοτικό, μήκους καλωδίου περ. 1,2 μ.
- Καλώδιο τροφοδοσίας, μήκους περ. 1,2 μ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Χρώμα:	μαύρο