

Delock Station d'accueil USB Type-C™ Triple Display avec DisplayLink® 4K / USB Hub / LAN / SD / Audio / PD 96 W

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur muni de USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 et fournit diverses interfaces. Trois moniteurs peuvent fonctionner en même temps sur les sorties de moniteur. Cinq prises USB intégrées permettent d'utiliser des périphériques et une autre prise USB peut être utilisée pour charger des appareils mobiles. Des connecteurs pour microphone et écouteurs, une connexion de réseau Gigabit de même qu'un lecteur de cartes de mémoire SD complètent l'appareil.



N° produit 88051

EAN: 4043619880515

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Résolution Display 4K UHD Triple

En utilisant les trois sorties vidéo en même temps, un moniteur fonctionne avec le mode DisplayPort Alternate, les deux autres avec DisplayLink®. Une prise peut être utilisée depuis chaque double groupe de connecteur DisplayPort et HDMI. La station d'accueil de Delock peut également fonctionner sur des appareils sans prise USB Type-C™ avec support DP Alt Mode, avec une sortie vidéo sur un maximum de deux moniteurs.

Une résolution maximum de 4K sur toutes les prises peut être garantie quel que soit le système opérationnel. Avec la puce graphique DisplayLink®, il est possible d'utiliser les fonctions miroir et d'extension d'écran sur des systèmes opérationnels Windows et Mac OS.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 96 watts

Via l'alimentation, connectée à la station d'accueil, l'appareil hôte est chargé jusqu'à 96 Watts au cours des opérations.

Support

En raison de l'installation verticale, la station d'accueil de Delock prend moins de place sur le bureau.

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 1 x DisplayPort femelle (DP Alt Mode)
 - 2 x DisplayPort femelle (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI femelle (DP Alt Mode)
 - 2 x HDMI femelle (DisplayLink®)
 - 4 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
 - 1 x prise de microphone 3,5 mm
 - 1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 20 V
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - Hôte USB Type-C™ DP Alt Mode : 3 x 4K / 60 Hz
 - Hôte sans DP Alt Mode : 2 x 4K / 60 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue
- Puissance d'entrée : 135 W, 39 W sont utilisés pour la station d'accueil
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 96 W max.
- 1 x Indicateur LED
- Couleur : noir
- Dimensions sans support (LxlxH) : env. 195 x 94 x 35 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Sortie : 20 V / 6,75 A / 135 W
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,5 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10,0 mm

Configuration système requise

- Mac OS 12.4 ou version ultérieure

- Windows 10/10-64/11
- Un port USB Type-C™ femelle libre (DisplayLink®) ou
- Appareil avec port USB Type-C™ port et DisplayPort Alternate Mode ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation, longueur du câble env. 1,6 m
- Câble d'alimentation, longueur env. 1,8 m
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longueur:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Couleur:	noir