

Delock Stacja dokująca USB Type-C™ z trzema wyświetlaczami i DisplayLink® 4K / koncentrátorem USB / LAN / SD / Audio / PD 96 W

Opis

Tę stację dokującą firmy Delock można podłączyć do komputera z trybem alternatywnym USB-C™ DP, Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4, ta stacja zapewnia różnorodne interfejsy. Na wyjściach do monitorów można jednocześnie obsługiwać trzy monitory. Pięć wbudowanych portów USB umożliwia korzystanie z urządzeń peryferyjnych, a inny port USB może służyć do ładowania urządzeń mobilnych. Złącza mikrofonu i głośnika, złącze sieciowe Gigabit, a także czytnik kart pamięci SD uzupełniają funkcje.

Potrójny wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD

Podczas jednoczesnego korzystania z trzech wyjść wideo jeden monitor jest obsługiwany przez tryb alternatywny DisplayPort, a dwa pozostałe przez DisplayLink®. Z każdej podwójnej grupy złącza DisplayPort i HDMI można wykorzystać jeden port. Stacja dokująca Delock może być również obsługiwana na urządzeniach bez portu USB Type-C™ z obsługą trybu DP Alt Mode, z wyjściem wideo na maksymalnie dwóch monitorach.

Można zagwarantować maksymalną rozdzielczość 4K na wszystkich portach, niezależnie od systemu operacyjnego. Dzięki chipsetowi graficznemu DisplayLink® możliwe jest korzystanie z funkcji lustrzanego odbicia i rozszerzonego ekranu w systemach operacyjnych Windows i Mac OS.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 96 W

Za pomocą zasilacza, który jest podłączony do stacji dokującej, urządzenie główne jest ładowane podczas pracy z mocą do 96 watów.

Stojak

Dzięki pionowemu montażowi stacja dokująca Delock zajmuje mniej miejsca na biurku.



Numer artykułu 88051

EAN: 4043619880515

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x DisplayPort żeński (DP Alt Mode)
 - 2 x DisplayPort żeński (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI żeński (DP Alt Mode)
 - 2 x HDMI żeński (DisplayLink®)
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 1 x gniazdo mikrofonu stereo 3,5 mm
 - 1 x gniazdo głośnika stereo 3,5 mm
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 20 V
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - Host USB Type-C™ Alternatywny tryb DP: 3 x 4K / 60 Hz
 - Host bez trybu alternatywnego DP: 2 x 4K / 60 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone
- Moc wejściowa: 135 W, 39 W są wykorzystywane przez stację dokującą
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 96 W
- 1 x Wskaźnik LED
- Kolor: czarny
- Rozmiary bez statywu (DxSxW): ok. 195 x 94 x 35 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Wyjście: 20 V / 6,75 A / 135 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: ø ok. 2,5 mm
 - na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10,0 mm

Wymagania systemowe

- Mac OS 12.4 lub nowszy

- Windows 10/10-64/11
- Jedno wolne złącze żeńskie USB Type-C™ (DisplayLink®) lub
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Zasilacz, długość kabla ok. 1,6 m
- Kabel zasilający, długość ok. 1,8 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Długość:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Kolor:	czarny