

# Delock Stație de andocare cu trei ecrane USB Type-C™ cu DisplayLink® 4K / Hub USB / LAN / SD / Audio / PD 96 W

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un computer cu un modul USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 și oferă o varietate de interfețe. Trei monitoare pot fi operate la ieșirile monitorului în același timp. Cinci porturi USB încorporate permit utilizarea perifericelor și un alt port USB poate fi utilizat pentru a încărca dispozitivele mobile. Conectorii pentru un microfon și un difuzor, o conexiune de rețea Gigabit, precum și un cititor de carduri pentru carduri de memorie SD completează caracteristicile.

## Ecran triplu rezoluție 4K UHD

Atunci când se utilizează cele trei ieșiri video în același timp, un monitor este operat prin modul alternativ DisplayPort, celelalte două prin DisplayLink®. Un port poate fi utilizat din fiecare grup dublu de conector DisplayPort și HDMI. Stația de andocare de la Delock poate fi utilizată și pe dispozitive fără port USB Type-C™ cu suport DP Alt Mode, cu o ieșire video pe maximum două monitoare.

O rezoluție maximă de 4K pe toate porturile poate fi garantată, indiferent de sistemul de operare. Datorită chipsetului grafic DisplayLink®, este posibilă utilizarea funcțiilor de oglindire și de ecran extins pe sistemele de operare Windows și Mac OS.

## Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 96 wați

Prin intermediul sursei de alimentare, care este conectată la stația de andocare, dispozitivul gazdă este încărcat cu până la 96 de wați în timpul funcționării.

## Bază

Datorită instalării verticale, stația de andocare de la Delock ocupă mai puțin spațiu pe birou.

**Nr. 88051**

EAN: 4043619880515

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ mamă
  - 1 x DisplayPort mamă (DP Alt Mode)
  - 2 x DisplayPort mamă (DisplayLink®)
  - 1 x HDMI mamă (DP Alt Mode)
  - 2 x HDMI mamă (DisplayLink®)
  - 4 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
  - 1 x microfon cu mufă stereo de 3,5 mm
  - 1 x difuzor cu mufă stereo de 3,5 mm
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
  - 1 x fantă SD
  - 1 x fișă tată de c.c. 20 V
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
  - Gazdă USB Type-C™ DP Alt Mode: 3 x 4K / 60 Hz
  - Gazdă fără DP Alt Mode: 2 x 4K / 60 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins
- Putere de intrare: 135 W, 39 W sunt utilizați pentru stația de andocare
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 96 W
- 1 x indicator cu LED
- Culoare: negru
- Dimensiuni fără suport (Lxlxl): aprox. 195 x 94 x 35 mm

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Ieșire: 20 V / 6,75 A / 135 W
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,5 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10,0 mm

---

## Cerinte de sistem


- Mac OS 12.4 sau superior

- Windows 10/10-64/11
- Un port USB Type-C™ mamă disponibil (DisplayLink®) sau
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și mod alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber.

## Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 1 m
- Alimentare, lungime cablu aprox. 1,6 m
- Cablu de alimentare, lungime aprox. 1,8 m
- Manual de utilizare

## Imagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Best Type-C™ DP All Modes		
Single Display	USB-C	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	USB-C	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	USB-C + HDMI	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP + DP	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	USB-C + DP	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	USB-C + DP	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI + HDMI	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI + HDMI + HDMI (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI + HDMI + DP (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI + DP + DP (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP + DP + DP (DP All Modes)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
		3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Best without DP All Modes		
Single Display	HDMI (Display, multi)	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP (Display, multi)	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI (Display, multi) + HDMI (Display, multi)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP (Display, multi) + DP (Display, multi)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI (Display, multi) + DP (Display, multi)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz



## General

Function:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Lungime:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Colour:	negru