

# Delock Cablu serial RS-232 D-Sub9 tată la tată, 2 m

## Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este potrivit ca un **cablu de conectare** pentru modem, imprimantă, instrumente de măsurare, convertoare, hub-uri RS-232, panouri de plasture etc. Cablul poate fi utilizat pentru a conecta echipamente de transmisie de date și dispozitive RS-232.

### Mini conector D-Sub9

Aceste cabluri se potrivesc pe orice port RS-232, deoarece conectorii mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sunt mici și compacți. În acest fel, conectorii RS-232 pot fi folosiți direct adiacent unul de celălalt.



2 m

**Nr. 88218**

EAN: 4043619882182

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x seriale D-Sub9 tată, cu șuruburi >
  - 1 x seriale D-Sub9 tată, cu piulițe
- Grosime cablu: 28 AWG
- Alocare pin: 1:1
- Culoare: negru
- Izolator: PVC
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectorii: cca. 2 m

## Cerinte de sistem

- Un port D-Sub9 mamă disponibil

## Pachetul contine

- Cablu

---

## Imagini



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection cable Mini Sub-D9

## Interface

Conector 1:	1 x seriale Sub-D 9 tată, cu piulițe
Conector 2:	1 x seriale Sub-D 9 tată, cu șuruburi

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	2 m
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Colour:	negru
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1