

Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n anténa RP-SMA samec 5 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.

Bluetooth



RP-SMA

Číslo produktu 88393

EAN: 4043619883936

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,7250 GHz
- Anténní zisk: 5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -20 °C ~ 65 °C
- Materiál pouzdra: TPEE
- Barva: černá
- Délka:
cca. 195,00 mm (s otočným kloubem)
cca. 165,00 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
cca. 6,00 mm (top)
cca. 12,50 mm (RP-SMA)





Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- WLAN anténa

Příslušenství



General

| | |
|----------------------|-----|
| Suitable for indoor: | Yes |
|----------------------|-----|

Interface

| | |
|-----------|--------------|
| konektor: | RP-SMA samec |
|-----------|--------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------------|--|
| Frequency range: | 2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz |
| Antenna gain: | 4 - 5 dBi |
| Beam width horizontal: | 360° |
| Impedance: | 50 Ω |
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 65 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------|
| Pouzdro barva: | černá |
| Materiál pouzdra: | TPEE |
| Diameter: | 12,5 cm |
| Délka: | 19.6 cm |