

# Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n anténa RP-SMA samec 2 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

## Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.

Bluetooth



## Číslo produktu 88395

EAN: 4043619883950

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Anténní zisk: 2 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Pouzdro z materiálu: ABS
- Barva: černá
- Délka:  
cca. 111,70 mm (s otočným kloubem)  
cca. 83,40 mm ( bez otočného kloubu)
- Průměr:  
cca. 7,80 mm (top)  
cca. 10,00 mm (RP-SMA)





## Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

## Obsah balení

- WLAN anténa

## Příslušenství



Frequency	SWR	V-H Avg. Gain	V-H Peak Gain						
2400.00	87.81	-0.00	3.47	1.28	-1.35	-1.60	2.06	1.03	1.00
2450.00	83.91	-0.76	3.23	1.28	-1.45	-1.72	2.31	0.88	1.08
2500.00	79.19	-1.02	2.93	1.64	-1.62	-1.89	2.02	0.87	1.27
2550.00	82.83	-0.83	3.71	0.27	-1.90	-1.41	1.81	1.47	2.16
2600.00	83.32	-0.79	4.04	-0.23	-1.72	-1.42	1.44	1.21	2.15
8476.00	79.19	-1.01	4.10	0.01	-2.08	-1.67	1.42	0.79	3.32
8600.00	81.08	-0.91	4.45	0.18	-2.31	-1.61	1.81	0.88	3.70
8725.00	81.43	-0.89	4.89	0.24	-1.93	-1.38	1.71	1.49	3.92
8750.00	79.26	-1.01	4.66	0.11	-1.93	-1.54	1.69	1.51	2.84
8825.00	74.42	-1.27	4.65	-0.15	-2.16	-1.78	1.51	1.51	3.91
8876.00	74.13	-1.18	4.89	-0.14	-2.05	-1.62	1.82	1.89	4.18

## Interface

konektor:	RP-SMA samec
-----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Délka s otočným kloubem:	111,70 mm
Délka bez otočného kloubu:	83,40 mm
Barva:	černá