

Delock WLAN 802.11 b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 5 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88396

EAN: 4043619883967

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας: 2,400 - 2,500 GHz
- Απολαβή κεραίας: 5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:
 - περίπου 200,30 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
 - περίπου 167,80 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Διάμετρος:
 - περίπου 6,00 mm (κορυφή)
 - περίπου 13,20 mm (RP-SMA)


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz
Gain:	5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	13,20 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	200,30 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	167,80 mm
Χρώμα:	μαύρο